

# Cajas fuertes Grado 3 A2P/E

## ZEPHIR DUO 3 / Doble protección contra ROBO y FUEGO

Grado 3 • Normativa Europea EN 1143-1 / A2P.E. • Valor asegurable 55000€

Ignífuga papel 30 min • Normativa Europea EN 15659 / S30P



Zephir Duo 3123.

### Características técnicas

- CONSTRUIDO CON PAREDES MÚLTIPLES.
- RELLENO IGNIFUGO + MATERIAL COMPUESTO CONTRA ROBO.
- PUERTA REFORZADA DE 115MM.
- BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE EN CASO DE INTENTO DE ROBO.
- SISTEMA DE CERRADURAS BLINDADO CON CHAPA DE MANGANESO.
- ESTANTERÍAS REGULABLES EN INTERVALOS DE 40MM.
- CIERRE DE LA PUERTA CON BULONES GIRATORIOS ANTI SIERRA.
- 1 ORIFICIO DE FIJACIÓN EN LA BASE DE 14MM DE DIÁMETRO.



En caso de incendio las juntas se dilatan, aumentando 10 veces su volumen para asegurar una perfecta estanqueidad al calor, a las llamas, al gas, al agua de los sistemas de aspersión.

Opción Empuñadura en estrella.



Zephir Duo 3108.

### ZEPHIR Duo Grado 3 / valor asegurable 55 000 €

MODELO	Dim. Exteriores ALxANxP en mm	Dim. Interiores ALxANxP en mm	Número de estanterías	Volumen en litros	Peso en Kg
ZR 3064	606 x 636 x 510	435 x 484 x 306	1	64	380
ZR 3094	806 x 636 x 510	635 x 484 x 306	2	94	449
ZR 3108	906 x 636 x 510	735 x 484 x 306	2	108	498
ZR 3123	1006 x 636 x 510	835 x 484 x 306	2	123	542
ZR 3153	1206 x 636 x 510	1035 x 484 x 306	3	153	654
ZR 3283	1006 x 836 x 700	835 x 684 x 496	2	283	795
ZR 3368	1256 x 836 x 700	1085 x 684 x 496	3	368	1015
ZR 3452	1506 x 836 x 700	1335 x 684 x 496	3	452	1150
ZR 3554	1806 x 836 x 700	1635 x 684 x 496	4	554	1290
ZR 3849 Doble puerta	1806 x 1200 x 700	1635 x 1048 x 496	4	849	1995

### Opciones para depósito de efectivo



Tolva de depósito    Ranura superior 20x300    Buzón depósito



Deposito neumático    Cajón de depósito certificado grado 3

### Opcional: Compartimento interior



### Opciones alarma DOCT

- 1 detector sísmico ARITECH.
- 1 contacto en la puerta.
- 1 contacto en bulones.
- 1 recinto para conectar el sistema de aviso a la central de alarma.

### Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau B



Cerradura de caja fuerte electrónica ref. Z03 Rotary Bolt certificada A2P nivel B/E. pestillo oscilante. Memoria de 10 códigos.

1 código maestro, 1 código supervisor, 8 códigos para usuarios (de los cuales 1 código para apertura inmediata). Temporizador de apertura de 0 a 99 minutos.



Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo 1, silenciosa, discreta, antimanipulación. 800.000 combinaciones posibles.



Cerradura Electrónica Z03+ Cerradura a llave A2P.



Cerradura a llave A2P + cerradura Electrónica WITTKOPP con auditoria. - Clase 2 VDS - 1 millón de combinaciones posibles - Temporizador de apertura a partir del 3er error - 1 código maestro / 9 códigos de usuario - Función de jerarquía de código [El código maestro impide la apertura a los usuarios] - Función de apertura con doble código - Función de apertura temporizada de 0 a 99 minutos **Opcional:** Función de planificación horarios de apertura, con auditoria datada de los 250 últimos registros.

### CAPACIDAD

(En archivadores AZ de tamaño estándar: 32 x 29 x 7,5cm.)

