




HARTMANN



ESPAÑA TRESORE

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

Serie HT

Protección contra robo con normativa europea EN 14450. Grado S1.
(unicamente las versiones con cerradura de llave)
Blindaje anti taladro de acero al manganeso.



HT 70
1 Bandeja regulable en altura



HT 15
1 Bandeja regulable en altura en intervalos de 40mm.



HT 50
1 Bandeja regulable en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas

Construcción en acero de primera calidad, estructura mono Bloque indeformable en acero 30/10e. Puerta anti extracción con bisagras ocultas, doble pared de 40mm de espesor. Apertura de 90° grados. Orificios de fijación (2 en la base, 2 muro). Acabado en pintura epoxi polimerizada al horno 180°C, colores negro RAL 9005.

Cerraduras



Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 clase 2VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



Modelo	Dim. Exteriores ALxANxF en mm	Dim. Interiores ALxANxF en mm	N. de Bandejas	Volumen en litros	Peso en kg
HT 15	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	15
HT 30	320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	24
HT 50	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	32
HT 60	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1	60	36
HT 70	600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	40
HT 135	900 x 450 x 380	894 x 444 x 335	2	135	65

