




HARTMANN



ESPAÑA TRESORE

CAJA FUERTE DE SEGURIDAD

Serie MB

Blindaje anti taladro de acero al manganeso. **Protección contra el fuego.**
Protección contra robo con normativa Europea EN14450. Grado S2
(unicamente modelos con cerradura de llave)



MB 80

2 bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas

Construcción de doble pared. Estructura mono bloque indeformable. Puesta anti-extracción con bisagras ocultas. Apertura 90° Grados. Orificios de fijación (2 suelo, 2 muro de 10 mm de Ø) Acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Color gris claro RAL 9006

Cerraduras



Cerradura Electrónica con certificación según la norma Europea ENV 1300 clase 2VDS. 1 millón de combinaciones posibles, 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9V accesible desde el exterior.



Serrure de coffre Niveau A



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Serrure de coffre Niveau A

Protección anti-llamas

Principio de Aislante térmico



En una caja fuerte sin aislante la temperatura aumenta rápidamente en caso de incendio. Con las cajas fuertes MB sus documentos estarán mejor protegidos. El aumento de la temperatura interna se ralentiza de manera considerable gracias a los materiales ignífugos con certificación Alemana DIN 4102.

Modelo	Dim. Exteriores ALxANxF en mm	Dim. Interiores ALxANxF en mm	Espesor paredes		Numero de bandejas	Volumen en litros	Peso en kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm			
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	2	76	82

