




HARTMANN



ESPAÑA TRESORE

CAJA FUERTE NORMA ALEMANA

Serie Vulcain Doble protección

Norma Alemana VDMA nivel B.



Vulcain 170

3 Bandejas regulables en altura en intervalos de 40mm.

Características técnicas

En una caja fuerte Sin aislante la Temperatura aumenta Rápidamente en caso de incendio. Con las Cajas fuertes vulcain sus documentos Estarán mejor protegidos. El aumento de la Temperatura interna se ralentiza de manera Considerable gracias a los materiales Ignífugos. Robusta construcción en acero con paredes de defensa de alto espesor. Blindaje de acero al manganeso anti taladro conforme a la norma alemana VDMA. Color estándar gris claro ral 9006.

Principio de Aislante térmico



Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles.



Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema alimentado por una pila de 9 V, accesible desde el exterior.

MODELO	Dim. exteriores ALxANxF en mm	Dim. interiores ALxANxF en mm	Espesor p		Número de pestillos	Número de Bandejas	Volumen en litros	Peso en kg
			Cuerpo en mm	Puerta en mm				
Vulcain 40	480 x 475 x 450	360 x 345 x 315	65	70	3	1	40	200
Vulcain 60	655 x 475 x 450	535 x 345 x 315	65	70	4	1	58	200
Vulcain 80	855 x 475 x 450	735 x 345 x 315	65	70	4	2	80	200
Vulcain 130	800 x 650 x 500	680 x 520 x 365	65	70	4	2	130	200
Vulcain 170	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 365	65	70	6	3	167	200
Vulcain 200	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 365	65	70	6	3	205	200

