



HARTMANN



ESPAÑA TRESORE

ARMARIO BLINDADO IGNIFUGO PAPEL 30 MINUTOS

Stop Fire

Norma Europea EN 15659 Label S30P
Protección anti-roboto Norma Europea
EN 14450 / Clase S1



Stop Fire 900

Con 4 bandejas más una guía en el techo, con soporte para carpetas colgantes, regulables en altura. (5 niveles de carpetas colgantes en total).

Características técnicas


ASEGURE EL DESARROLLO Y EL FUTURO DE SU EMPRESA PROTEGIENDO SU MEMORIA:

- Robos, vandalismo y espionaje de las informaciones vitales de su empresa pueden comprometer su futuro
- En caso de incendio, a partir de 178°C sus documentos de Papel se calcinan. De las empresas atendidas por el Servicio de bomberos, un 70% desaparecen durante los Siguietes 3 años después de un incendio!

LOS ARMARIOS IGNÍFUGOS STOP FIRE OFRECEN UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SUS DOCUMENTOS:

- Protección contra fuego normativa europea En 15659/ s30p
- Blindaje de acero al manganeso.
- Protección contra el agua en caso de inundación o producida por el sistema de aspersión contra incendios.
- Protección contra emisiones electromagnéticas.
- Color gris ral 9006.

Cerraduras



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).




Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de combinaciones alfanuméricas posibles. Con temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y 1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo automático al cierre. Sistema alimentado por una pila ,accesible desde el exterior.



Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618 certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas), con 4 discos de 20 números para 160.000 combinaciones posibles



Opcional



Empuñadura en estrella



Puerta con sistema de cerrado por sus 4 laterales con pestillos giratorios activos/pasivos anti sierra. Angulo de apertura 200°. Juntas contra agua y humo

MODELO	Dim. exterior ALxANxF en mm	Dim. interior ALxANxF en mm	Nbro Puertas	Nbro de bandejas para carpetas colgantes	Volumen en litros	Peso en kg
Stop Fire 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	Simple	2 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	240	150
Stop Fire 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	Double	2 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	450	190
Stop Fire 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	Double	4 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	660	275
Stop Fire 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	Double	4 + 1 RAIL D'ACCROCHAGE DANS LE HAUT	890	365